

► **Serrure à larder pêne demi tour et pêne dormant à cylindre axe 50 mm - Têtière bouts ronds - type urgence D 459 Entrance-emergency SAF, sécurité anti-feu**



p. 1-48

 **Vachette®**  
**ASSA ABLOY**

### Caractéristiques produits

Forme des bouts de la tèteière	<b>Ronds</b>
Entraxe mm	<b>70</b>
Axe de la serrure	<b>50</b>
Fonction de la serrure	<b>À cylindre européen</b>
Réversible	<b>Oui</b>
Avec gâche	<b>Oui</b>
Nombre de points	<b>1</b>
Type de pose	<b>À larder</b>
Largeur de la tèteière (mm)	<b>20</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

<b>Code</b>	<b>Finition de la tèteière</b>
593152	Acier verni noir
500242	Inox poli

### Descriptif

Contre-pêne de sécurité.

Côté extérieur de la porte :Une béquille.

Verrouillage du pêne dormant par la clé uniquement si la porte est refermée.

Un contre-pêne de sécurité empêche l'engagement du pêne dormant sur porte entrouverte et assure aussi le blocage du pêne demi-tour sur porte fermée.

Côté intérieur de la porte :Sortie toujours libre par la béquille qui rétracte simultanément le pêne demi-tour et le pêne dormant.

Domaines d'application:Chambre d'hôtel ou d'hôpital, résidence pour personnes âgées, établissements de soins, etc.

**A poser avec les ensembles sur plaques solidarités Bercy ou Alto homologués.**

## Gamme

Serrure de sûreté à cylindre européen dite «urgence» avec sortie toujours libre de la pièce par action sur la béquille que la serrure soit verrouillée ou non.

Ce type de serrure assure donc la sécurité des personnes tout en conservant la garantie des biens et le contrôle d'accès des locaux.

Coffre en acier plié verni : 148 x 78 mm.

Têtière vernie à bouts ronds : 230 x 20 mm.

Axe : 50 mm.

Entraxe : 70 mm.

Fouillot carré : 7 mm.

Fouillot à rattrapage de jeu du carré.

Réversible.



## Conditions de livraison

Livrées avec gâche, sans cylindre.

## Norme du produit

**Pour porte coupe-feu, label CFPF 45 minutes.**

## Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.