

Serrure en applique horizontale à fouillot - Pêne dormant et demi-tour - A cylindre européen - Optimum



DEPUIS 1920



p. 1-90

Caractéristiques produits

Finition	Noir
Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Orientation de la serrure en applique	Horizontale
Avec gâche	Oui
Type de pose	En applique
Nombre de points	1
Matière du coffre	Acier
Axe à la clé (mm)	60
Axe au fouillot (mm)	115
Hauteur du coffre (mm)	88
Largeur du coffre (mm)	140
Dimension du carré (mm)	6
Longueur du cylindre (mm)	60
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Main
582988	Droite
583002	Droite poussant
582995	Gauche
583009	Gauche poussant

Descriptif

Coffre de 140 x 88 mm.
Axe de clé : 60 mm.


Axe de fouillot : 115 mm.
Fouillot carré de 6 mm.

Gamme

Coffre en acier embouti finition époxy granité noir.
Pêne dormant et pêne demi-tour en acier zingué bichromaté.
Demi-tour avec équerre.
Mécanisme à deux tours.

Conditions de livraison

Livrées avec gâche, sans cylindre.



Les + produits

Coffre en acier embouti. Finition époxy granité.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.