Serrure en applique horizontale à fouillot - Pêne dormant et demi-tour - A cylindre européen - Freelox

p. 1-88

Caractéristiques produits

Finition	**Noir**
Mode d'ouverture de la serrure	**À fouillot**
Orientation de la serrure en applique	**Horizontale**
Avec gâche	**Oui**
Type de pose	**En applique**
Nombre de points	**1**
Matière du coffre	**Acier**
Axe à la clé (mm)	**60**
Hauteur du coffre (mm)	**96**
Largeur du coffre (mm)	**148**
Longueur du cylindre (mm)	**60**
Axe au fouillot (mm)	**120**
Dimension du carré (mm)	**7**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Main
615636	Droite
615643	Gauche

Descriptif

Coffre de 148 x 96 mm.
Axe de clé : 60 mm.
Axe de fouillot : 120 mm.

Fouillot carré de 7 mm.

Gamme

Coffre en acier embouti finition époxy noir.
Pênes en acier zingué bichromaté.
Demi-tour avec équerre.
Mécanisme à deux tours.
Prévoir un cylindre européen de 30 x 60 mm pour une porte de 45 mm.

Conditions de livraison

Livrées avec gâche, sans cylindre.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.