


▶ Vis à béton tête fraisée empreinte Torx FBS II ULTRACUT

Image not found or type unknown



p. 6-126

Caractéristiques produits

Conditionnement **50**

Unité de vente **(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre de perçage (mm)
564110	60	8	8
564117	80	8	8
564124	90	8	8
564131	95	10	10
154550	100	10	10

Descriptif

Vis à béton en acier zingué munies d'un filetage renforcé.

Pose au travers de la pièce à fixer.

Vissage directe après perçage.

Entièrement démontable.

Supports : béton fissuré et non fissuré, brique, pierre naturelle dense, maçonneries pleines et bétons cellulaires .

Applications : Constructions métalliques, supportages de réseaux, machines, garde-corps, éléments de charpente, fixations temporaires d'équipements de chantier... La vis à béton ULTRACUT FBS II SK est une solution de fixation hautes performances avec une facilité de montage absolue .

La version avec tête fraisée permet son utilisation pour des fixations où l'esthétique est importante .

L'Évaluation Technique Européenne pour béton fissuré et non fissuré et pour charges sismiques ainsi que la classification de résistance au feu R 120 garantissent encore davantage de sécurité .

La géométrie en dents de scie permet une installation rapide et sans efforts .

Aucun nettoyage du forage n'est nécessaire pour les montages au plafond ou au sol .

L'ancrage sans contraintes d'expansion autorise des distances au bord et entraxes réduits.



Les + produits

ATE option 1.

Norme du produit

ATE option 1 béton fissuré Agrément sismique C1 et C2.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Vis à béton tête hexagonale
FBS II
ULTRACUT