

▶ Gâche de galet M612 pour oscillo-battants bois



p. 1-427

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Montage
669837	1	Anti-fausse manœuvre à releveur
474894	2	En applique
474887	10	En applique
474880	100	En applique
450751	1	Inférieur OB
450744	1	Inférieur OB
450765	1	À entailler

Descriptif

Gamme

Une ferrure complète comprend :

- 1 douille contrecoudée M6/12,
- 1 palier de compas M6/12,
- 1 support d'angle M6/12,
- 1 axe de palier,
- 1 compas pour oscillo-battants M6/12,
- 1 tête de compas pour ferrures M6/4, M6/12 et Unijet,
- 1 kit de caches M6/4 et M6/12,
- 1 entretoise M6/4 et M6/12,
- 1 crémone F15 pour bois et PVC,
- 1 anti-fausse manœuvre,
- 1 renvoi d'angle,
- Les gâches des différents éléments.



Produits complémentaires



Renvoi d'angle pour crémones à cote D pour oscillo-battants bois ou PVC



Crémone F15 avec cote D fixe pour oscillo-battants bois ou PVC



Renvoi d'angle pour la jonction crémone/compas pour oscillo-battants bois ou PVC



Anti-fausse manoeuvre avec releveur pour oscillo-battants bois ou PVC