

▶ Charnière invisible 50° / 65° Intermat 9930, pour portes pliantes de meuble d'angle

Image not found or type unknown



p. 2-31

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Angle d'ouverture (degré (degré))	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Coudure (mm)	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de porte maximale (mm)
584879	50	A visser	52	50/60								
182711	50	À visser	45	50 à 65	Non	Intermat 9930	Armoire d'angle à portes pliantes, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois, Porte à cadre en alu	Oui	Applique	0	35	21

Code	Conditionnement	Type de boîtier	Entraxe de fixation (mm)	Angle d'ouverture (degré (degré))	Fermeture amortie	Série	Pour porte	Push to open	Type de ferrage	Coudure (mm)	Diamètre du boîtier (mm)	Pour épaisseur de port maximum (mm)
182718	10	Manchon à expansion	45	50 à 65	Non	Intermat 9930	Armoire d'angle à portes pliantes, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	0	35	21
182725	10	Manchon à expansion	52	50 à 65	Non	Intermat 9930	Armoire d'angle à portes pliantes, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	0	35	21
182732	10	À enfoncer	45	50 à 65	Non	Intermat 9930	Armoire d'angle à portes pliantes, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	0	35	21
182739	10	À enfoncer	52	50 à 65	Non	Intermat 9930	Armoire d'angle à portes pliantes, Porte standard, porte en bois, Porte à cadre en bois	Oui	Applique	0	35	21

Descriptif

Charnière automatique avec technique de clipsage.
Diamètre du boîtier 35 mm.
Profondeur du boîtier 10,5 mm.
Réglage en diagonale +9,5 mm/-9,5 mm.
Réglage du recouvrement intégré, voir schéma.
Réglage de la profondeur intégré, voir schéma.
Réglage de la hauteur par plaque de montage.
Matériau du bras de charnière: zamak nickelé.
Matériau du boîtier de charnière: acier nickelé.

Gamme

Le montage du bras articulé sur la plaque de montage est réalisé par simple clipsage.
Réglage de recouvrement et de la profondeur par excentrique.
Le réglage de la hauteur se fait par la plaque de montage.
Acier nickelé.

Conditions de livraison

Quantités inférieurs au boîtage, nous consulter.



Les + produits

Peut être utilisée pour une ferrure de porte rentrante ou en applique.

Norme du produit

Classement qualitatif selon EN 15570, niveau 2.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.