

## ▶ Câbles pour ferme-imposte Aquilon



### Caractéristiques produits

Longueur (A définir)	0
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code

### Descriptif

#### Gamme

Système permettant de manœuvrer un ou plusieurs châssis en série.  
S'adapte sur tous les types d'ouvrants (à soufflet et projetant).  
Caractéristiques techniques et limites d'utilisation.  
Manœuvre : treuil avec manivelle amovible.  
Ouverture : modulable de 0 à 350 mm.  
Force : effort sur la chaîne en poussée 27 kg maximum, hauteur minimale de l'ouvrant 350 mm.  
Liaison : câble souple sous tube de Ø 10 mm, longueur maximale 13 m (ou 6 châssis).  
Déduire 1 m de liaison par coude.  
Angle : cintrage du tube rayon 100 mm mini.  
Encombrement :  
-sur montant dormant largeur 41 mm,  
-sur traverse dormant : 45 mm en montage soufflet, 14 mm ou 25 mm en montage projetant.  
Pour composer un ferme-imposte complet, prévoir : 1 treuil, 1 boîtier à chaîne, 1 kit récepteur, 1 ou plusieurs tubes, 1 longueur de câble, 1 tube magasin et 1 sachet d'accessoires.

### Conditions de livraison

Livrés au rouleau.



### Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.