

## Gabarit de cintrage pour ferme-imposte Aquilon



p. 1-443



### Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

### Caractéristiques techniques

#### Code

505484

### Descriptif

Pour tube de diamètre 10 mm.  
Rayon de 100 mm.

#### Gamme

Système permettant de manœuvrer un ou plusieurs châssis en série.  
S'adapte sur tous les types d'ouvrants (à soufflet et projetant).

Caractéristiques techniques et limites d'utilisation.

Manœuvre : treuil avec manivelle amovible.

Ouverture : modulable de 0 à 350 mm.

Force : effort sur la chaîne en poussée 27 kg maximum, hauteur minimale de l'ouvrant 350 mm.

Liaison : câble souple sous tube de Ø 10 mm, longueur maximale 13 m (ou 6 châssis).

Déduire 1 m de liaison par coude.

Angle : cintrage du tube rayon 100 mm mini.

Encombrement :

-sur montant dormant largeur 41 mm,

-sur traverse dormant : 45 mm en montage soufflet, 14 mm ou 25 mm en montage projetant.

Pour composer un ferme-imposte complet, prévoir : 1 treuil, 1 boîtier à chaîne, 1 kit récepteur, 1 ou plusieurs tubes, 1 longueur de câble, 1 tube magasin et 1 sachet d'accessoires.

### Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.