

Kits récepteur pour ferme-imposte Aquilon



p. 1-443

Caractéristiques produits

| | |
|----------------|-----------------|
| Modèle | Soufflet |
| Unité de vente | (1 kit) |

Caractéristiques techniques

Code

359282

Descriptif

Pour châssis à soufflet ou châssis projetant.

Gamme

Système permettant de manœuvrer un ou plusieurs châssis en série.

S'adapte sur tous les types d'ouvrants (à soufflet et projetant).

Caractéristiques techniques et limites d'utilisation.

Manœuvre : treuil avec manivelle amovible.

Ouverture : modulable de 0 à 350 mm.

Force : effort sur la chaîne en poussée 27 kg maximum, hauteur minimale de l'ouvrant 350 mm.

Liaison : câble souple sous tube de Ø 10 mm, longueur maximale 13 m (ou 6 châssis).

Déduire 1 m de liaison par coude.

Angle : cintrage du tube rayon 100 mm mini.

Encombrement :

-sur montant dormant largeur 41 mm,

-sur traverse dormant : 45 mm en montage soufflet, 14 mm ou 25 mm en montage projetant.

Pour composer un ferme-imposte complet, prévoir : 1 treuil, 1 boîtier à chaîne, 1 kit récepteur, 1 ou plusieurs tubes, 1 longueur de câble, 1 tube magasin et 1 sachet d'accessoires.



Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.