













Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

359317

Descriptif

Carré de 10 x 10 x 600 mm.

Gamme

Système permettant de manœuvrer un ou plusieurs châssis en série.

S'adapte sur tous les types d'ouvrants (à soufflet et projetant).

Caractéristiques techniques et limites d'utilisation.

Manœuvre: treuil avec manivelle amovible.

Ouverture : modulable de 0 à 350 mm.

Force : effort sur la chaîne en poussée 27 kg maximum, hauteur minimale de l'ouvrant 350

mm.

Liaison : câble souple sous tube de Ø 10 mm, longueur maximale 13 m (ou 6 châssis).

Déduire 1 m de liaison par coude.

Angle: cintrage du tube rayon 100 mm mini.

Encombrement:

-sur montant dormant largeur 41 mm,

-sur traverse dormant : 45 mm en montage soufflet,14 mm ou 25 mm en montage projetant.

Pour composer un ferme-imposte complet, prévoir :1 treuil, 1 boîtier à chaîne, 1 kit récepteur,

1 ou plusieurs tubes, 1 longueur de câble, 1 tube magasin et 1 sachet d'accessoires.



Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.