Conduit Duoten Inox isolé avec bride de sécurité

TEN

p. 4-91

Caractéristiques produits

Catégorie	**Tuyau et conduit**
Installation	**Gaz/Fioul condensation, Gaz/Fioul standard, Gaz/Fioul basse-température, Bois et Charbon**
Type de conduit	**Double paroi inox Duoten**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (m)	Diamètre (millimètre (mm))
586237	0.25	150/200
586384	0.25	180/230
586230	0.50	150/200
586377	0.50	180/230
586223	1	150/200
586370	1	180/230

Descriptif

Gamme

Utilisation :Chaudière à condensation gaz et fuel.
Chaudière haute température gaz, fuel et bois.
Chaudière basse température gaz et fuel.
Foyer ouvert : bois et gaz.
Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fuel, bois et charbon.
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.
Paroi intérieure : inox 316.
Paroi extérieure : inox 304.
Isolation en laine de roche 25 mm.
Livrables en couleur sur demande (nous consulter).
DOP n°TEN05.
CE 2270-CPR-042.
EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint.

EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65).

Image not found or type unknown

Produits complémentaires

Tuyau simple paroi Inox 304

Raccord anti-bistre émail noir mat

Tuyau rigide émail noir mat