

## ► Bride murale Duoten Inox

# TEN



p. 4-92

### Caractéristiques produits

Catégorie	Élément de fixation/sécurité
Installation	Gaz/Fioul condensation, Gaz/Fioul standard, Gaz/Fioul basse-température, Bois et Charbon
Type de conduit	Double paroi inox Duoten
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)
586314	200
586461	230

### Descriptif

#### Gamme

Utilisation : Chaudière à condensation gaz et fuel.  
Chaudière haute température gaz, fuel et bois.  
Chaudière basse température gaz et fuel.  
Foyer ouvert : bois et gaz.  
Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fuel, bois et charbon.  
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.  
Paroi intérieure : inox 316.  
Paroi extérieure : inox 304.  
Isolation en laine de roche 25 mm.  
Livrables en couleur sur demande (nous consulter).  
DOP n°TEN05.  
CE 2270-CPR-042.  
EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint.  
EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65).



Image not found or type unknown

