


▶ Conduit de finition double paroi isolé Duoten laqué noir

TEN



p. 4-92



Caractéristiques produits

Catégorie	Accessoire de finition
Installation	Gaz/Fioul standard/basse-température/condensation, Bois
Type de conduit	Double paroi inox Duoten
Longueur (mm)	495
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (millimètre (mm))
586349	150/200
586489	180/230

Descriptif

Pour la finition des évacuations de fumée.

Longueur : 495 mm.

RAL 9005.

Gamme

Utilisation : Chaudière à condensation gaz et fuel.

Chaudière haute température gaz, fuel et bois.

Chaudière basse température gaz et fuel.

Foyer ouvert : bois et gaz.

Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fuel, bois et charbon.

Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.

Paroi intérieure : inox 316.

Paroi extérieure : inox 304.

Isolation en laine de roche 25 mm.

Livrables en couleur sur demande (nous consulter).

DOP n°TEN05.

CE 2270-CPR-042.

EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint.

EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65).