

► **Serrure à larder automatique à éjection de
urgence axe 50 carré de 8
ts ronds inox type 825**



p. 1-49

Caractéristiques produits

Main	Droite réversible
Entraxe mm	70
Axe de la serrure	50
Fonction de la serrure	Clé L
Forme des bouts de la tèteière	Ronds
Avec gâche	Oui
Réversible	Oui
Conditionnement	1
Modèle	825
Type de pose	À larder
Nombre de points	1
Finition de la tèteière	Inox
Largeur de la tèteière (mm)	20
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

594630

Descriptif

Serrure automatique à éjection de pêne à cylindre européen.
Axe 50, entraxe 70 et carré de 8 mm.
Entraxe 72 possible par manipulation du carré.
Coffre de H148 x I78 x Ép.

15,5 mm.

Têtière bouts ronds inox de 230 x 20 mm.

Fonction urgence.

Fonction équerre au 1/2 tour.

Passage de vis pour ensemble sur rosaces.

Réversible.

Gamme

Pour porte bois et aluminium.

Existe en différents axes et entraxes.

Serrure réversible sans démontage du mécanisme.

Équipée d'un pêne dormant autocontrôlé à éjection dès présence de la gâche.

Compatible avec toutes garnitures de porte munies d'un ressort de rappel.

Conditions de livraison

Livrée avec gâche.



Les + produits

Compatible contrôle d'accès
Simonsvoss.

Norme du produit

Conforme à la norme EN12209.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur
notre site internet.