

► **Serrure antipanique type Fluid Control
Access 1 point latéral filtrage d'entrée
sortie libre + module extérieur**



p. 1-143

Caractéristiques produits

Finition	Noir
Type de barre de l'antipanique	Push/Touch barre
Nombre de points de l'antipanique	1
Coupe-feu	Oui
Longueur de la barre (mm)	835
Hauteur de la porte maximum (mm)	2300
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

600230

Descriptif

Filtrage des entrées combiné à un système de contrôle d'accès (lecteur de badge, digicode).
Côté extérieur l'action sur le contrôle d'accès embraye le module extérieur pour ouvrir la porte.
La sortie reste toujours libre.
Bi-tension automatique 12/24 V.

Gamme

Pênes haute résistance à l'effraction (jusqu'à 500 kg chacun).
Pour porte standard de 2300 mm de hauteur.
Barre recoupable.
Réversible.
Montage simple et rapide.
Existe en version "dogging" sur demande : le 1/2 cylindre (à commander séparément)
positionné côté intérieur permet de mettre en entrée libre la porte depuis l'extérieur.

Conditions de livraison

Livré avec module extérieur Access type béquille et sans système de contrôle d'accès.



Norme du produit

Conforme à la norme CE EN 1125. Aptes à équiper les portes coupe-feu et les issues de secours. Certifiée NF QE+C.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.