Serrure antipanique DAS type Fluid Control Exit & Access blocage sortie filtrage entrée 1 pt latéral + module extérieur

p. 1-221

Caractéristiques produits

Finition	**Noir/rouge**
Type de barre de l'antipanique	**Push/Touch barre**
Nombre de points de l'antipanique	**1**
Coupe-feu	**Oui**
Longueur de la barre (millimètre (mm))	**835 à 618**
Hauteur de la porte maximum (mm)	**2300**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
600216

Descriptif

Blocage des sorties (protection des biens, éviter les sorties non-autorisées) tout en assurant l'évacuation des personnes en cas de panique et filtration des entrées combiné à un système de contrôle d'accès (lecteur de badge, digicode).
Côté extérieur l'action sur le contrôle d'accès embraye le module extérieur pour ouvrir la porte.
Bi-tension automatique 24/48 V en sortie et 12/24 V en entrée.

Gamme

Fermetures antipanique de sécurité permettant le verrouillage électromécanique des issues de secours.
Sous tension le blocage de la barre assure le contrôle de la sortie.
Hors tension la porte reste fermée mais non verrouillée.
Destinées aux établissements type ERP (hôpitaux, centres commerciaux, hôtels, écoles, etc.).
Raccordé au système de détection incendie DAS, se déverrouille en cas de besoin

d'évacuation.
Fonctionnement à rupture de tension.
Consommation du déclencheur DAS : 2,5 W.
Résistance à l'effraction : 500 kg par point.
Bi-tension automatique 24/48 Vcc.

Conditions de livraison

Livrée avec module extérieur Fluid Access et sans système de contrôle d'accès.

Norme du produit

Conforme aux normes NFS61-937 et EN1125.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.