

## ▶ Serrures bandeaux en applique 5 points A2P\* axe à 50

**DEVISMES**

Serrures et Réseaux de fermeture

### Caractéristiques produits

Entraxe (mm)	<b>70</b>
Axe de la clé (mm)	<b>50</b>
Axe du cylindre (mm)	<b>50</b>
Axe du fouillot (mm)	<b>50</b>
Dimension du carré (mm)	<b>7</b>
Mode d'ouverture de la serrure	<b>À fouillot</b>
Orientation de la serrure en applique multipoint	<b>Verticale</b>
Avec clés	<b>Oui</b>
Type de pose	<b>En applique</b>
Nombre de clés	<b>3</b>
Nombre de points	<b>5</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Finition
607076	Marron RAL 8014
607069	Blanc

### Descriptif

Pour porte de 40 à 45 mm d'épaisseur et de 1960 à 2500 mm de hauteur.

Axe à 50 mm, entraxe 70 mm, carré de 7 mm.

Dimensions du bandeau : H 2500 x l 100 x Ép.

33 mm.

Bandeau recoupable en hauteur.

5 pènes dormants Ø 18 mm.

Pêne 1/2 tour réversible sans démontage.  
Système d'entraînement par engrenage pour un fonctionnement ultra-souple.  
Verrouillage par 1 tour de clé.

### Conditions de livraison

Livrées avec béquille en alu finition inox brossé, un cylindre 30 x 50, 3 clés et une carte de propriété.



### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.