

## ► Bloc compact de sécurité BCS 2000 ajustable



### Caractéristiques produits

Finition	<b>Argent</b>
Avec ferme-porte	<b>Oui</b>
Avec asservissement	<b>Oui</b>
Montage du bandeau	<b>Côté paumelles</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Largeur de la porte maximum (mm)	Modèle	Vantail principal
610597	950	3 avec ferme-porte IS 65	2
610611	1250	3-5 avec ferme-porte IS 315	2
610604	1100	2-4 avec ferme-porte IS 115	2
610583	950	3 avec ferme-porte IS 65	1
610590	1250	3-5 avec ferme-porte IS 315	1

### Descriptif

Bandeau DAS avec sélecteur de fermeture et ventouses électromagnétiques de maintien des portes en position ouverte.

Pour porte simple ou double action.

Pour portes jusqu'à 120 kg.

Bi-tension automatique 24/48 V, rupture.

Contact indiquant la position porte ouverte ou fermée.

Frein à l'ouverture et temporisation seulement avec IS 315.

Chaque vantail est réglable indépendamment en force de retenue en angle.  
Pose côté paumelles.  
Sur demande et après étude auprès du fournisseur pour la pose côté opposé aux paumelles.

### Conditions de livraison

Livré avec ferme-porte.



### Norme du produit

Conforme aux normes NFS 61-937-2, EN 1155, EN 1158, EN 1154 et EN 1634. Marquage CE.

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.