

► Bloc compact de sécurité BCS 2000 ajustable

ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



p. 1-226

Caractéristiques produits

Finition	Argent
Montage du bandeau	Côté paumelles
Avec ferme-porte	Oui
Avec asservissement	Oui
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle	Vantail principal	Largeur de la porte maximum (mm)
610597	3 avec ferme-porte IS 65	2	950
610611	3-5 avec ferme-porte IS 315	2	1250
610604	2-4 avec ferme-porte IS 115	2	1100
610583	3 avec ferme-porte IS 65	1	950
610590	3-5 avec ferme-porte IS 315	1	1250

Descriptif

Bandeau DAS avec sélecteur de fermeture et ventouses électromagnétiques de maintien des portes en position ouverte.

Pour porte simple ou double action.

Pour portes jusqu'à 120 kg.

Bi-tension automatique 24/48 V, rupture.

Contact indiquant la position porte ouverte ou fermée.

Frein à l'ouverture et temporisation seulement avec IS 315.

Chaque vantail est réglable indépendamment en force de retenue en angle.

Pose côté paumelles.

Sur demande et après étude auprès du fournisseur pour la pose côté opposé aux paumelles.

Conditions de livraison

Livré avec ferme-porte.



Norme du produit

Conforme aux normes NFS 61-937-2, EN 1155, EN 1158, EN 1154 et EN 1634. Marquage CE.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.