







Vis de montage de chassis vitrés tête fraisée blanche Torx Ar-Mobic II acier zingué blanc entièrement filetées





Caractéristiques produits

Finition	Zingué blanc
Matière	Acier
Conditionnement	100
Tête	Fraisée
Filetage	Total
Empreinte	Torx
Dimension de l'empreinte	T30
Diamètre (mm)	7.50
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (mm)
615252	42
615259	62
615266	72
615273	82
615280	92
615287	102
615294	112
615301	122
615308	132
615315	152
615322	182









Code	Longueur (mm)
615329	202

Descriptif

Filet spécial garantissant un excellent taraudage et une rapidité de pénétration.

Fixation au travers de la pièce à fixer.

Démontage facile. Ø perçage : 6 mm.

Pour utilisation dans matériaux pleins : béton, briques, parpaings pleins et briques creuses. Exemples d'applications : AR-MOBIC II TF : fixation d'huisseries de portes et fenêtres

aluminium, PVC.

AR-MOBIC II TC: fixation d'huisseries bois.



0

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Forets béton SDS+ 4 taillants 7 X Expert



Bandes d'étanchéité adhésives 1 face pour menuiseries Bali



Vis de montage de chassis vitrés tête fraisée Torx Ar-Mobic II acier zingué blanc entièrement filetées