

► **Vis de montage de chassis vitrés tête cylindrique Torx Ar-Mobic II acier zingué blanc entièrement fileté**



p. 6-71

### Caractéristiques produits

Matière	<b>Acier</b>
Finition	<b>Zingué blanc</b>
Conditionnement	<b>100</b>
Tête	<b>Cylindrique</b>
Filetage	<b>Total</b>
Empreinte	<b>Torx</b>
Dimension de l'empreinte	<b>T30</b>
Diamètre (mm)	<b>7.50</b>
Unité de vente	<b>(1 boîte)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Longueur (mm)
615378	112
615385	122
615392	132
615399	152
615406	182
615413	202
615336	42
615343	62
615350	72
615357	82
615364	92

Code	Longueur (mm)
------	---------------

615371	102
--------	-----

### Descriptif

Filet spécial garantissant un excellent taraudage et une rapidité de pénétration.

Fixation au travers de la pièce à fixer.

Démontage facile.

Ø perçage : 6 mm.

Pour utilisation dans matériaux pleins : béton, briques, parpaings pleins et briques creuses.

Exemples d'applications : AR-MOBIC II TF : fixation d' huisseries de portes et fenêtres aluminium, PVC.

AR-MOBIC II TC : fixation d' huisseries bois.



### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.


### Produits complémentaires



Bandes d'étanchéité adhésives 1 face pour menuiseries Bali



Mastics bâtiment miroiterie silicone neutre alcoxy 7070 Plus



Vis de montage de châssis vitrés tête fraisée Torx Ar-Mobic II acier zingué blanc entièrement filetés