

Lecteur de badge mural type Stylos Smart Mifare

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



p. 1-212



Caractéristiques produits

| | |
|-------|-----------------------------------|
| Offre | Stockée par les fabricants |
|-------|-----------------------------------|

| | |
|----------------|------------------|
| Unité de vente | (1 pièce) |
|----------------|------------------|

Caractéristiques techniques

Code

614853

Descriptif

Lecteur de badges et dispositifs avec LED.
Ouverture avec badge RFID Mifare, smartphone Bluetooth Smart (IOS et Android).
Mémorise jusqu'à 300 utilisateurs (badges ou smartphone).
Pilote n'importe quel verrouillage (gâche, ventouse, portails...)
Signalisation visuelle: changement de couleur de la LED (vert = passage autorisé, rouge = refusé, bleu = fonctionnement normal, violet = défaut).
Alimentation : régulation automatique de 8 Vdc à 30 Vdc.
Sortie : 1 relais (24V, 1A) + 1 booster (pour serrure électrique directe).
Montage en applique.
Version intérieure IP54.

Conditions de livraison

Livré avec instructions de montage, 2 vis pour métaux, 2 vis pour plastique et 2 cache pour mur mais sans interface activateur.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.