

► **Cylindre double de sûreté - Profil européen varié en Laiton nickelé mat - Série R6**

ISEO[®]
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



p. 1-10

Caractéristiques produits

Finition	Laiton nickelé
Type	Double
Nombre de goupilles	6
Fonction	Varié
Nombre de clés	5
Indice de sécurité	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Dimensions (millimètre (mm))
568814	40 x 60
285580	40 x 50
285587	45 x 45
495755	30 x 70
495762	30 x 80
285573	40 x 45
615776	30 x 30
615783	30 x 40
100269	30 x 45
615790	30 x 50
615797	30 x 60
100276	35 x 35
100283	35 x 40
100290	35 x 45

Code	Dimensions (millimètre (mm))
615804	40 x 40

Descriptif

Clés réversibles.

Gamme

Profil européen à 6 goupilles en inox.
Panneton DIN en acier fritté incliné à 30°.
Protection anticrochetage et antiperçage.
Clé réversible.

Conditions de livraison

Livrés avec 5 clés.



Les + produits

Livré avec 5 clés réversibles.

Norme du produit

Conforme à la norme
EN1303/2015 : 160B0C50.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur
notre site internet.