Testeur de tension numérique - C.A 757 + MiniFlex

CHAUVIN® ARNOUX GROUP

p. 7-320

Caractéristiques produits

IP	**54**
Alimentation	**2 piles 1,5 V (AAA)**
Protection en tension	**600V CAT III**
Repérage phase/neutre	**repérage rapide d'un conducteur sous 230 V 50/60 Hz à une distance de 5 cm.**
Test de tension AC et CC	**AC : 100 mV à 1000 V – 4 calibres.**
Test sonore de continuité	**oui R**
Largeur (mm)	**52**
Longueur (mm)	**180**
Poids (g)	**200**
Épaisseur (mm)	**45**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
605767

Descriptif

Affichage numérique rétro-éclairé pour visualisation des résultats des mesures.

Conditions de livraison

Livré avec 1 jeu de pointe de touche fine CAT III/CAT IV (rouge/noire),2 piles alcalines 1,5 V AAA / LR3, 1 notice de fonctionnement 5 langues, 1 fiche de sécurité, 1 attestation de vérification, capteur MiniFlex® de longueur de boucle 250 mm avec un câble de liaison d'un mètre et connecteur spécifique pour C.A 757, 1 sangle velcro.

Norme du produit

Conforme aux normes IEC 61010.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.