

Pompe de désembouage multi-push SL set **REMS**

Caractéristiques produits

Offre	Stockée par les fabricants
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Station avec compresseur pour le désembouage, le rinçage la désinfection et la mise en épreuve d'installations de chauffage, sanitaire et gaz.

6 fonctions :

-Désembouage hydro-pneumatique de circuits de chauffage (planchers chauffants, radiateurs...).

-Rinçage hydro-pneumatique de conduites d'eau potable.

-Nettoyage, protection et désinfection avec additifs de canalisations.

-Tests d'étanchéité et d'épreuve à l'air.

-Compresseur avec pression réglée pour gonflage et détection de fuite.

-Gestion de la mémoire (rapports d'intervention).

Caractéristiques :Alimentation : 230 V

-50Hz.

Puissance : 1500 W.

Pression : <8 bar.

Volume du réservoir d'air comprimé : 4,9 L.

Poids : 37 kg.

Débit d'eau : 5m3/h.

Conditions de livraison

Livrée en carton avec 2 tuyaux PVC avec raccord fileté 1", 1 tuyau à air comprimé 8 mm avec raccord rapide DN 5, 1 tuyau pour le soufflage de l'eau résiduelle avec raccord fileté 1".



Les + produits

Commande simple par programmes et rapports d'intervention.