Serrure à larder 3 points pour menuiserie métallique tétière U de 24 x 6 x 1930 mm Performa

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

p. 1-78

Caractéristiques produits

Entraxe (mm)	**92**
Dimension du carré (mm)	**8**
Hauteur de la têtière (mm)	**1930**
Largeur de la têtière (mm)	**24**
Hauteur du coffre central (mm)	**198**
Type de pose	**À larder**
Nombre de points	**3**
Section de la têtière (millimètre (mm))	**24 x 6**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Axe (mm)	Réversible
640963	30	
640970	35	
640977	50	Oui

Descriptif

Serrure à pênes rectilignes, fouillot 8 mm, entraxe 92 mm, coffre épaisseur 15 mm entièrement fermé.
Têtière U inox 304L : 24 x 6 x 1930 mm.
Mécanisme pignon et crémaillère anti-désindexation.
Verrouillage rapide 2 tours de clé.
1/2 tour réversible réglable de 11 à 16 mm.
Puissance du ressort réglable.
1/2 tour interchangeable avec un rouleau réglable lui aussi de 7 à 15 mm.
Possibilité d'obturation du 1/2 tour pour transformation en pêne dormant seul.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Béquilles doubles sur rosace type Crystal

Ferme-porte complet bras à glissière TS 3000 V

Gâches pour serrures à larder à têtière filante Performa

Entrées autocollantes clé I épaisseur 3 mm aluminium anodisé