

Unité de contrôle XS4 2.0 On line

Image not found or type unknown



p. 1-209



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Modèle
646003	CU42E0TEU - On line
646010	CU4200TEU - Off line

Descriptif

Associée au logiciel SPACE et aux lecteurs muraux, l'unité de contrôle peut être configurée pour gérer 2 portes différentes ou une porte en entrée-sortie, ou encore via un BUS RS485 pour gérer jusqu'à 10 portes avec 1 seule adresse IP. Permet l'intégration du contrôle d'accès SALTO dans des systèmes déjà existants de gestion du bâtiment, ou la gestion des ascenseurs.

Gamme


Ces lecteurs muraux câblés permettent d'étendre les avantages du contrôle d'accès à toutes les portes où un équipement autonome ne peut pas être installé comme les portes automatiques, les barrières de parking, les ascenseurs....

Parallèlement ils peuvent servir de borne actualisatrice en mettant à jour les badges grâce au réseau virtuel, rendant également possible la suppression des badges perdus ou volés, la remontée de l'état des piles des ensembles autonomes... Le lecteur lit les données cryptées et sécurisées contenues dans le badge et les communique à l'unité de contrôle qui est en lien direct avec le logiciel.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Plaques béquilles XS4 One Mifare/Desfire Bluetooth



Lecteurs muraux XS4 2.0 Bluetooth Mifare/Desfire



Batteries rechargeables VRLA



Alimentations secourues en coffrets A.B.S avec portillon sans batterie