

► Mastic colle polymère hybride CRYSTALFLEX 530 cartouche 300 ml

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Coloris	Transparent
Dureté (Shore A)	20
Contenance (mL)	300
Label SNJF	Non
Peut se peindre	Non
Allongement à la rupture (%)	400
Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Température de service maximum (°C)	70
Température de service minimum (°C)	-30
Température d'application maximum (°C)	40
Température d'application minimum (°C)	5
Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) (m)	30
Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)	3
Base	Polymère Hybride
Désignation	Crystaflex supertransparent
Conditionnement	1 pièce
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

638583

Descriptif

Mastic colle hybride super transparent sans solvants, sans silicones, sans isocyanates.

Joints d'étanchéité et de raccordement nécessitant la transparence.

Collages souples et réparations sur divers matériaux ou objets transparents (vivarium, terrarium, vitrines d'exposition, montages verriers utilisés en intérieur.

Collages souples de matériaux soumis à des vibrations.

Application intérieure uniquement.

Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumeuses.

Ne convient pas pour les joints de vitrage, pierre naturelle et miroirs.



type unknown

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Mastics
bâtiment
miroiterie
silicone neutre
alcoxy 7070
Plus