Niveau laser rotatif extérieur X600LR

p. 7-253

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil	**Piles**
Mise à niveau	**Automatique**
Utilisation en milieu	**Extérieur**
Coloris du faisceau laser	**Rouge**
Conditionnement	**1**
Équipements	**Lunettes, Cible, Cellule de réception avec bride + piles, Télécommande + piles, Batterie Li-Ion, 3,7 V 10 Ah, Chargeur , Chargeur allume-cigare.**
Type	**Rotatif**
Emballage	**Coffret de transport.**
Poids (kg)	**6.25**
Autonomie (h)	**40**
Plage d'utilisation avec cellule (m)	**400**
Plage d'utilisation sans cellule (m)	**60**
Filetage du trépied (pouce (pouce))	**5/8**
Plage de nivellement (degré (degré))	**5**
Précision (millimètre par mètre (mm/m))	**+/- 0.2 (horizontal), +/- 0.3 (vertical), +/- 0.44 (aplomb)**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code
645156

Descriptif

Nivellement horizontal
-vertical
-aplomb haut.
Double pente +/
-10% 630 – 680 nm.
Vitesse de rotation 0
-150
-300
-1000.
Secteur de balayage 10°
-45°
-90°.
Large poignée pour une meilleure prise-Renfort caoutchouc tout autour du laser.

Norme du produit

Indice de protection IP66. Laser Classe 2

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.