

## Ferme-porte complet TS-61 G force 2-5 bras à glissière

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Force du ferme porte          | <b>2 à 5</b>                 |
| A coup final réglable         | <b>Oui, par vis</b>          |
| Norme CE selon EN1154         | <b>Oui (minimum force 3)</b> |
| Norme accessibilité PMR       | <b>Oui</b>                   |
| Type de bras du ferme porte   | <b>À glissière</b>           |
| Force du ferme porte réglable | <b>Oui, par vis</b>          |
| Montage inversé               | <b>Oui</b>                   |
| Montage standard              | <b>Non</b>                   |
| Freinage à l'ouverture        | <b>Oui</b>                   |
| Retardement à la fermeture    | <b>Non</b>                   |
| Conditionnement               | <b>1</b>                     |
| Modèle                        | <b>TS 61 G</b>               |
| Technologie                   | <b>Pignon et crémaillère</b> |
| Hauteur du corps (mm)         | <b>62</b>                    |
| Largeur du corps (mm)         | <b>287</b>                   |
| Profondeur du corps (mm)      | <b>49</b>                    |
| Unité de vente                | <b>(1 pièce)</b>             |

### Caractéristiques techniques

| Code   | Finition      |
|--------|---------------|
| 693792 | Noir RAL 9005 |

## Descriptif

### Gamme

Réglage de toutes les fonctions avec une clé 6 pans.  
Plaque de montage invisible après le montage du ferme-porte pour les TS 51 et TS 61.  
Montage réversible droite/gauche.  
Capot anti-vandalisme.

## Conditions de livraison

Livrés avec plaque de montage.



## Norme du produit

**Conformes à la norme EN 1154, CE. Conformes aux nouvelles réglementations d'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (E.R.P), Arrêté du 01/08/2016.**

## Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.