

## Nettoyeur haute pression eau froide B170T



### Caractéristiques produits

Type d'alimentation	<b>Thermique</b>
Modèle	<b>B170T</b>
Équipements	<b>Pistolet. Buse jet réglable. Buse rotative Turbo. Tambour enrouleur intégré pour flexible HP. Filtre d'entrée d'eau.</b>
Spécificités techniques	<b>Culasse en laiton garantie 5 ans. Pistons inox céramiques. Faible vitesse de rotation : 1800 tr/min. Flexible à tresse métallique. Fixation des accessoires par raccord à visser M22.</b>
Débit (L/min)	<b>750</b>
Poids (kg)	<b>68</b>
Hauteur (mm)	<b>960</b>
Largeur (mm)	<b>570</b>
Longueur (mm)	<b>720</b>
Pression maximum (bar)	<b>170</b>
Longueur de la lance (mm)	<b>720</b>
Longueur du flexible (m)	<b>20</b>
Tension (V)	<b>230</b>
Pression de service (bar (bar))	<b>30 - 150</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code

## Descriptif

Nettoyeur haute pression professionnel équipé d'une culasse en laiton et pistons inox.  
Moteur essence Honda GX160LX avec sécurité manque d'huile.  
Régulation de la pression et de la vitesse.  
Logement pour pistolet et lances.  
Tambour enrouleur à poignée rabattable pour flexible haute pression.



## Les + produits

Moteur Honda 4,8 CV.

## Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.