


▶ **Nettoyeur haute pression eau froide**
K1152TST

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Modèle	K1152TST
Équipements	Pistolet. Lance buse jet plat vario jet. Lance rotabuse. Tambour enrouleur intégré pour flexible HP.
Type d'alimentation	Électrique
Spécificités techniques	Culasse en laiton garantie 5 ans. Pistons inox céramiques. Flexible à tresse métallique. Fixation des accessoires par pas de vis M22. Aspiration de produits additifs. Vitesse de rotation : 2800 Tr/min.
Débit (L/h)	600
Poids (kg)	31.50
Hauteur (mm)	870
Largeur (mm)	365
Longueur (mm)	360
Pression maximum (bar)	150
Longueur de la lance (mm)	400
Tension (V)	230
Puissance (W)	2800
Longueur de flexible (m)	15
Longueur de câble (m)	5
Pression de service (bar (bar))	30 - 130
Unité de vente	(1 pièce)



Les + produits

Équipé d'un tambour enrouleur.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Nettoyeur haute pression professionnel équipé d'une culasse en laiton et pistons inox céramique.

Régulation de la pression.

Logement pour pistolet et lances.

Tambour enrouleur à poignée rabattable pour flexible haute pression.

Châssis monocoque.

Fonctionne uniquement à l'horizontale.