

## Nettoyeur haute pression eau froide K2160TST

Image not found or type unknown



### Caractéristiques produits

Modèle	<b>K2160TST</b>
Équipements	<b>Pistolet. Lance buse jet plat vario jet. Lance rotabuse. Tambour enrouleur intégré pour flexible HP.</b>
Type d'alimentation	<b>Électrique</b>
Spécificités techniques	<b>Culasse en laiton garantie 5 ans. Pistons inox céramiques. Flexible à tresse métallique. Fixation des accessoires par pas de vis M22. Aspiration de produits additifs.</b>
Poids (kg)	<b>39.50</b>
Hauteur (m)	<b>900</b>
Largeur (m)	<b>360</b>
Tension (V)	<b>230</b>
Longueur (mm)	<b>375</b>
Débit (L/h)	<b>660</b>
Puissance (W)	<b>3200</b>
Pression maximum (bar)	<b>160</b>
Longueur de câble (m)	<b>5</b>
Longueur de flexible (m)	<b>15</b>
Longueur de la lance (mm)	<b>400</b>
Pression de service (bar (bar))	<b>30 - 140</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

## Caractéristiques techniques

### Code

## Descriptif

Nettoyeur haute pression professionnel équipé d'une culasse en laiton et pistons inox céramique.

Régulation de la pression.

Logement pour pistolet et lances.

Tambour enrouleur à poignée rabattable pour flexible haute pression.

Châssis monocoque.

Fonctionne uniquement à l'horizontale.



## Les + produits

Faible vitesse de rotation : 1400 Tr/min.

## Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.