




Coffret d'embouts de vissage 113 pièces



Caractéristiques produits

Nombre de pièces du coffret	111
Longueur des embouts (millimètre (mm))	25 à 75
Unité de vente	(1 composition)

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif

Identification rapide des embouts grâce au marquage dans le coffret et aux bagues de couleur.

Dimensions du coffret :208 x 170 x 45 mm.

Composition: 2 porte-embouts.

Fente (25mm): 3-4-4,5-5,5-6-6,5-7-8 mm.

Phillips (25mm): PH0

-5 x PH1

-7 x PH2

-3 x PH3

-PH4.

Phillips (75mm): PH1

-PH2.

Pozidriv (25mm): PZ0

-6 x PZ1

-8 x PZ2

-3 x PZ3

-PZ4.

Pozidriv (75mm): PZ1

-PZ2.

Torx (25mm): T8

-2 x T10

-2 x T15

-T27

-2 x T30

-2 x T40.

Torx (75 mm): T10

-T15







02.31.234.234



- -T20 -T25 -T30.
- Torx percé (25mm): TT10
- -TT15
- -TT20
- -TT25
- -TT27
- -TT30
- -TT40.
- 6 pans (25mm): H2
- -H2,5
- -H3
- -3 x H4
- -3 x H5
- -3 x H6
- -H7
- -H8.
- 6 pans (75mm): H3
- -H4
- -H5 -H6.
- Carré (25mm): 0
- -1
- -2
- -3.
- Panner (25mm): 4
- -6 -8
- -10.
- Tri-wing (25mm): 2
- -3
- -4 -5.
- Torqset (25mm): 5
- -6
- -8 -10.

Livraison en 24h





Norme du produit

Conforme à la norme NF ISO 1173/DIN 3126.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.