

► Garnitures poignées électroniques à code et badge mifare Bicode entraxe fixation 195 mm

Dubois

Caractéristiques produits

Finition	Noir RAL 9005 satiné
Entraxe (mm)	70
Modèle	Clé I
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Main
642875	Droite
642882	Gauche

Descriptif

Usage intérieur ou extérieur (avec la casquette à commander séparément).
Pour porte d'épaisseur 40 mm.
Sur demande pour toutes les épaisseurs de portes supérieures à 40 mm.
Sur demande avec poignées rallongées PMR 345 mm.
Sur demande version pour pose avec serrure en applique.
Sur demande modèles en entraxes 72, 85 ou 92 mm.
Entraxe de fixation 195 mm.
Béquille débrayable.
Plus d'un million de combinaisons de codes modifiables par l'administrateur directement à la poignée (pas de logiciel).
170 codes et 170 badges soit 340 utilisateurs possibles.
Verrouillage automatique de la porte après 5 s (temporisation réglable jusqu'à 99 s pour les PMR) Déverrouillage d'urgence sans contact.
Libre passage manuel ou programmé.
Sortie toujours libre.
Technologie Fast Unlock© permettant d'ouvrir même si les piles sont vides (avec un smartphone équipé de l'application Bicode).
3 typologies de codes/badges :
-Pass 24/24 et 7/7
-usage unique
-Gestion horaire pouvant être personnalisée par code
Garantie 5 ans par échange standard et hotline 5 ans.

Conditions de livraison

Livrées avec carré de 7 x 90 mm, 2 fourreaux laiton, carré de 8 x 90 mm, visserie, piles et 2 badges vierges.



Image not found or type unknown



Les + produits

Gestion des horaires d'accès. Code ou badge programmables en 15 s. Traçabilité des 2000 derniers accès. Garantie 250 ouvertures/jour (500000 ouvertures)..

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Casquette antipluie pour garniture Bicode