

▶ Réducteur de pression de réseau Roscana multi-fileté réglable



p. 3-245

Caractéristiques produits

Matière	Laiton/polymère
Finition	Brut
Filetage	15x21/20x27
Catégorie	Réducteur de pression
Protection	Pression
Type d'embout	MM/FF/MF
Pression maximale (bar)	25
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

110413

Descriptif

Réducteur à étrier et membrane : réduit la pression sans réduire le débit.
Corps en laiton anti-corrosion et siège Inox.
Montage toutes positions.
Interchangeable avec de nombreux réducteurs.
Maintient de la pression aval même en cas de variation de la pression amont.
Pression max.
en amont : 25 bar.
Plage de réglage aval : de 1,5 à 5,5 bar (préréglé à 3 bar).
Température max.
: 80 °C.
2 prises latérales pour manomètre 8x13.

Conditions de livraison

Livré avec 2 raccords M15x21/F20x27 à écrou tournant offrant 16 possibilités de raccordement.



Image not found or type unknown



Les + produits

16 combinaisons de raccordement. Sans entretien ni risque de blocage.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Groupe de sécurité droit anti-pollution Beupré



Vanne boisseau sphérique Vagar Mâle/Femelle à manette – PN32



Vanne boisseau sphérique Vagar Mâle/Mâle à manette – PN32



Mamelon laiton
égal M/M à
visser