


## Bonde de douche ultra-compacte Turboflow XS à clapet Magnetech



by aliaxis



p. 3-131



### Caractéristiques produits

Matière	<b>ABS/polypropylène</b>
Sortie	<b>Horizontale</b>
Norme accessibilité PMR	<b>Non</b>
Débit (L/min)	<b>33</b>
Diamètre de l'orifice (mm)	<b>90</b>
Diamètre du joint conique (mm)	<b>40</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

113143

### Descriptif

Ultra-compact pour pose sous receveurs extra-plats.  
Technologie Magnetech : système de clapet contre-clapet magnétique.  
Ouverture progressive par la pression du passage de l'eau.  
Débit d'évacuation élevé en fonction de la pression exercée.  
Pas de remontées d'odeur grâce à la force magnétique.  
Étanchéité instantanée et optimale par la technologie bi-injection.  
Corps réalisé en polypropylène + ABS + élastomère.  
Capot chromé en ABS Ø 118.  
Adaptable sur receveurs avec épaisseur de serrage de 6 à 25 mm.  
Accès complet pour nettoyage des canalisations et du clapet magnétique.  
Sortie horizontale à visser ou à coller.

### Les + produits

Technologie Magnetech : système de clapet contre-clapet magnétique.

### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

### Produits complémentaires



Coude cuivre  
90° F/F à sertir  
Profipress



Raccord écrou  
libre femelle à  
sertir femelle à  
visser Sanpress



Té cuivre égal à  
sertir Profipress



Siphon  
entonnoir pour  
groupe de  
sécurité