Collecteur mâle/femelle Colbeck 20x27 avec vannes intégrées et départs à glissement

LA MARQUE legallais

p. 3-308

Caractéristiques produits

Catégorie	**Collecteur**
Raccordement départs	**À glissement**
Équipements collecteur	**Vanne intégré**
Diamètre d'arrivée (millimètre (mm))	**20x27**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de piquages	Diamètre (mm)
110273	2	12
110280	3	12
110287	4	12
110294	5	12
110336	6	16
110308	2	16
110315	3	16
110329	5	16
110322	4	16
110301	6	12

Descriptif

Vannes fondues avec corps du collecteur.
Étanchéité parfaite lors du montage sur le circuit.
Départs verticaux avec entraxe de 50 mm entre piquages.
Raccordement du PER par glissement sur les départs avec raccords montés d'usine.
Pour eau froide et chaude (maximum 90 °C).

Les + produits

Vannes intégrées au corps : pas de risque de fuite.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Coude PER égal à glissement Rebun

Bouchon laiton femelle à visser

Raccord PER à glissement Rebun à écrou libre femelle à visser

Robinet machine à laver oblique