Collecteur mâle/femelle Colbeck 20x27 avec vannes intégrées et départs à sertir

LA MARQUE legallais

p. 3-308

Caractéristiques produits

Catégorie	**Collecteur**
Raccordement départs	**À sertir**
Équipements collecteur	**Vanne intégré**
Diamètre d'arrivée (millimètre (mm))	**20x27**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Nombre de piquages	Diamètre (mm)
110238	2	16
110245	3	16
110231	6	12
110224	5	12
110217	4	12
110210	3	12
110203	2	12
110252	4	16
110266	6	16
110259	5	16

Descriptif

Vannes fondues avec corps du collecteur.
Étanchéité parfaite lors du montage sur le circuit.
Départs verticaux avec entraxe de 50 mm entre piquages.
Raccordement du PER par sertissage sur les départs avec raccords montés d'usine.
Pour eau froide et chaude (max.
90 °C).

Les + produits

Vannes intégrées au corps : pas de risque de fuite.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Raccord PER à sertir Rebun fixe mâle à visser

Collecteur mâle/femelle Colbeck 20x27 avec vannes intégrées

Paire supports pour collecteurs 20x27 et 26x34

Raccord PER à sertir Rebun à écrou libre femelle à visser