

## ▶ Kit de garniture de coulissage et guidage TopLine XL

Image not found or type unknown



p. 2-353

### Caractéristiques produits

Gamme	<b>Kit de garniture de coulissage et guidage TopLine XL</b>
Unité de vente	<b>(1 ensemble)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Pour	Application	Hauteur sous socle (mm)	Pour poids de porte (kg)	Pour épaisseur de porte (millimètre (mm))
163172	Porte de 80 kg	Pour 3 portes	17	80	30 à 40
163123	Porte de 100 kg	Pour 2 portes	17	100	40 à 50
163109	Porte de 80 kg	Pour 2 portes	17	80	22 à 30
163102	Porte de 60 kg	Pour 2 portes	17	60	18 à 30
163165	Porte de 80 kg	Pour 3 portes	17	80	22 à 30
163116	Porte de 80 kg	Pour 2 portes	17	80	30 à 40
163179	Porte de 100 kg	Pour 3 portes	17	100	40 à 50
163158	Porte de 60 kg	Pour 3 portes	17	60	18 à 30
163144	Porte de 80 kg	Pour 2 portes	33	80	30 à 40
163137	Porte de 80 kg	Pour 2 portes	33	80	22 à 30

Code	Pour	Application	Hauteur sous socle (mm)	Pour poids de porte (kg)	Pour épaisseur de porte (millimètre (mm))
163130	Porte de 60 kg	Pour 2 portes	33	60	18 à 30
163151	Porte de 100 kg	Pour 2 portes	33	100	40 à 50
163186	Porte de 60 kg	Pour 3 portes	33	60	18 à 30
163200	Porte de 80 kg	Pour 3 portes	33	80	30 à 40
163207	Porte de 100 kg	Pour 3 portes	33	100	40 à 50
163193	Porte de 80 kg	Pour 3 portes	33	80	22 à 30



## Documentation

8 documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Descriptif

Kit de garniture pour épaisseur de porte de 18 à 40 mm.

Deux versions :

-STB 19, 17 mm (le vantail est proche du sol).

-STB 19, 33 mm (espace entre le sol et vantail plus important).

Composition du kit :

-Garniture porte avant : pièces de coulissage haut et pièces de guidage bas.

-Garniture porte arrière : pièces de coulissage haut, pièces de guidage bas **avec les aides de finition.**

## Gamme

Porte coulissante grand format du sol au plafond : Design personnalisable et esthétique quasi invisible des ferrures.

Confort assuré par des roulements silencieux et des amortis optionnels d'ouverture et fermeture.

Une sécurité de pose sur le sol innovante : Fabrication et pose innovante simplifiant le perçage et la mise en place des portes, avec certains réglages et fixations sans outils et une sécurité pour l'installation des portes.

Une utilisation flexible : Pour les armoires à trois portes, la porte du milieu peut être ouverte vers la droite et vers la gauche.