

▶ Verrou de porte d'entrée CAPITAL à bouton et cylindre rond HG5



DEPUIS 1920

Caractéristiques produits

Matière	Acier embouti
Finition	Époxy or
Avec gâche	Oui
Nombre de clé	3
Type de verrou	À bouton et cylindre
Longueur du pêne du verrou	160
Diamètre du cylindre du verrou (mm)	23
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur du cylindre du verrou
164719	80
164712	70
164705	60
164698	50
164740	120
164684	40
164677	30
164733	100
164691	45

Descriptif

Verrou de porte d'entrée avec coffre et gâche en acier embouti.
Pêne en acier chromé mat et bouton en ABS chromé mat.
Cylindre en laiton à 5 goupilles type HG5.
Protection contre l'arrachement du cylindre par pilier et cavalier (sauf cylindre de 30 mm).
Pêne interchangeable.

Gamme

Verrou pour cylindre européen avec protège cylindre en acier anti-perçage Ø 40 mm.

Pour porte de 40 à 45 mm d'épaisseur.

Coffre en acier de H 95 x l 60 mm et gâche de H 95 x l 35 mm.

Entraxes de fixation coffre H 65 x l 40 mm et gâche H 66 x l 18 mm.

Pêne en inox 304 L.

Finition bronze.

Sur demande : -contre-plaque, gâche pour huisserie métallique, gâche pour porte à recouvrement.

-verrou avec pêne de longueur 130 mm (pour pose en axe à 60 mm : présence ou pose d'un anti pince-doigts).

-autres finitions : noir, blanc, marron, or.



Conditions de livraison

Livré avec 3 clés en acier nickelé.

Les + produits

Niveau de sécurité 9.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.