

▶ Serrure à encastrer multipoints NF axe 50 et 3 gâches - TRIMAX



DEPUIS 1920

Caractéristiques produits

Forme des bouts de la tèteière	Carrés
Main	Droite réversible
Axe de la serrure	50
Réversible	Oui
Norme NF	Oui
Nombre de points	3
Type de pose	À encastrer
Type de pêne	Rectangulaire
Entraxe (mm)	70
Dimension du carré (mm)	7
Hauteur de la tèteière (mm)	2040
Largeur de la tèteière (mm)	18
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

166420

Descriptif

Serrure crémona à encastrer multipoints 3 gâches TRIMAX.
Verrouillage par 3 points de condamnation.
Boîtier principal en acier 15/10ème avec axe à 50mm et entraxe à 70mm.
Tèteière en acier 18*3mm zinguée et 1/2 tour bipente en laiton réversible sans démontage du coffre avec équerre au 1/2 tour.
Pêne en acier zingué 2 tours.
Boîtier asservis en acier 15/10ème avec pènes zingués rectangulaire.
Gâches en acier 25/10ème zinguées.
Utilisation d'un cylindre profil européen à panneton standard normalisé DIN.

Gamme

Pour portes bois intérieures et en cas de faible trafic.
Coffre de 134 x 63 mm en acier laqué blanc et pènes en zamak.
Tétière à bouts ronds de 230 x 20 mm.
Axe 40 mm.
Entraxe 70 mm.
Fouillot carré de béquille 7 mm.
Réversible sans démontage.

Conditions de livraison

Livrées sans gâche et sans cylindre. Livrées à l'unité ou en carton de 25 serrures.



Les + produits

Fabrication française.

Norme du produit

Conforme à la norme NF P26-103.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.