

## ▶ Serrure à encastrer multipoints NF axe 50 et 3 gâches - TRIMAX



DEPUIS 1920

### Caractéristiques produits

Entraxe (mm)	<b>70</b>
Norme NF	<b>Oui</b>
Main	<b>Droite réversible</b>
Réversible	<b>Oui</b>
Dimension du carré (mm)	<b>7</b>
Hauteur de la tête (mm)	<b>2040</b>
Largeur de la tête (mm)	<b>18</b>
Axe de la serrure	<b>50</b>
Forme des bouts de la tête	<b>Carrés</b>
Type de pêne	<b>Rectangulaire</b>
Type de pose	<b>À encastrer</b>
Nombre de points	<b>3</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

#### Code

166420

### Descriptif

Serrure crémona à encastrer multipoints 3 gâches TRIMAX.  
Verrouillage par 3 points de condamnation.  
Boîtier principal en acier 15/10ème avec axe à 50mm et entraxe à 70mm.  
Tête en acier 18\*3mm zinguée et 1/2 tour bipente en laiton réversible sans démontage du coffre avec équerre au 1/2 tour.  
Pêne en acier zingué 2 tours.  
Boîtier asservis en acier 15/10ème avec pênes zingués rectangulaire.  
Gâches en acier 25/10ème zinguées.  
Utilisation d'un cylindre profil européen à panneton standard normalisé DIN.

## Gamme

Pour portes bois intérieures et en cas de faible trafic.  
Coffre de 134 x 63 mm en acier laqué blanc et pènes en zamak.  
Tétière à bouts ronds de 230 x 20 mm.  
Axe 40 mm.  
Entraxe 70 mm.  
Fouillot carré de béquille 7 mm.  
Réversible sans démontage.

## Conditions de livraison

Livrées sans gâche et sans cylindre. Livrées à l'unité ou en carton de 25 serrures.



## Les + produits

Fabrication française.

## Norme du produit

Conforme à la norme NF P26-103.

## Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.