

▶ **Nettoyeur haute pression thermique eau froide à raccord rapide B170T**

Image not found or type unknown



p. 8-11

Caractéristiques produits

Marque du moteur	Honda
Carburant utilisé	E5
Sécurité manque d'huile	Oui
Type d'alimentation	Thermique
Modèle	B170T
Équipements	Pistolet. Buse jet réglable. Buse rotative Turbo. Tambour enrouleur intégré pour flexible HP. Filtre d'entrée d'eau.
Spécificités techniques	Culasse en laiton garantie 5 ans. Pistons inox céramiques. Faible vitesse de rotation : 1800 tr/min. Flexible à tresse métallique. Fixation des accessoires par raccord rapide.
Débit (L/h)	750
Poids (kg)	68
Hauteur (mm)	960
Largeur (mm)	570
Longueur (mm)	720
Pression maximum (bar)	170
Longueur de la lance (mm)	720
Longueur du flexible (m)	20
Pression de service (bar (bar))	30 à 150
Unité de vente	(1 pièce)



Les + produits

Moteur Honda 4,8 CV.

Caractéristiques techniques

Code

178712

Descriptif

Nettoyeur haute pression professionnel équipé d'une culasse en laiton et pistons inox.
 Moteur essence Honda GX160LX avec sécurité manque d'huile.
 Régulation de la pression et de la vitesse.
 Logement pour pistolet et lances.
 Tambour enrouleur à poignée rabattable pour flexible haute pression.