

▶ **Nettoyeur haute pression électrique eau chaude à raccord rapide CA 11/130**

Image not found or type unknown



p. 8-11

Caractéristiques produits

Modèle	CA 11/130
Équipements	Pistolet. Lance buse jet plat. Tambour enrouleur intégré pour flexible HP.
Type d'alimentation	Électrique
Spécificités techniques	Flexible à tresse métallique. Fixation des accessoires par raccord rapide. Aspiration de produits additifs. Frein de parking.
Débit (L/h)	660
Poids (kg)	171
Hauteur (mm)	1240
Largeur (mm)	590
Tension (V)	230
Longueur (mm)	790
Puissance (W)	3400
Pression maximum (bar)	145
Longueur de câble (m)	5
Longueur de flexible (m)	15
Longueur de la lance (mm)	720
Volume du réservoir de carburant (L)	25
Température de l'eau en sortie maximum (°C)	140
Pression de service (bar (bar))	30 à 130
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

178719

Descriptif

Nettoyeur haute pression professionnel.
Chaudière fioul.
Eau chaude réglable de 12 à 82 °C.
Régulation de la pression.
Contrôleur de débit.
Logement pour pistolet.

Tambour enrouleur à poignée rabattable pour flexible haute pression.



Les + produits

Faible vitesse de rotation : 1400 Tr/min.