

▶ **Nettoyeur haute pression eau froide**
K1152TSSK

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Modèle	K1152TSSK
Équipements	Pistolet. Lance buse jet plat vario jet. Lance rotabuse
Type d'alimentation	Électrique
Spécificités techniques	Culasse en laiton garantie 5 ans. Pistons inox céramiques. Flexible à tresse métallique. Fixation des accessoires par raccord rapide. Aspiration de produits additifs. Vitesse de rotation : 2800 Tr/min.
Débit (L/h)	600
Poids (kg)	29
Hauteur (mm)	870
Largeur (mm)	365
Tension (V)	230
Longueur (mm)	360
Puissance (W)	2800
Pression maximum (bar)	150
Longueur de câble (m)	5
Longueur de flexible (m)	10
Longueur de la lance (mm)	400
Pression de service (bar (bar))	30 à 130
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

178684

Descriptif

Nettoyeur haute pression professionnel équipé d'une culasse en laiton et pistons inox
céramique.

Régulation de la pression.

Logement pour pistolet et lance.

Châssis monocoque.

Fonctionne uniquement à l'horizontale.

Garantie de 5 ans sur la culasse en laiton.

