Nettoyeur haute pression électrique eau froide à raccord rapide K1152

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Modèle	**K1152TST**
Équipements	**Pistolet. Lance buse jet plat vario jet. Lance rotabuse. Tambour enrouleur intégré pour flexible HP.**
Type d'alimentation	**Électrique**
Spécificités techniques	**Culasse en laiton garantie 5 ans. Pistons inox céramiques. Flexible à tresse métallique. Fixation des accessoires par raccord rapide. Aspiration de produits additifs. Vitesse de rotation : 2800 Tr/min.**
Débit (L/h)	**600**
Poids (kg)	**31.50**
Hauteur (mm)	**870**
Largeur (mm)	**365**
Tension (V)	**230**
Longueur (mm)	**360**
Puissance (W)	**2800**
Pression maximum (bar)	**150**
Longueur de câble (m)	**5**
Longueur de flexible (m)	**15**
Longueur de la lance (mm)	**400**
Pression de service (bar (bar))	**30 à 130**
Unité de vente	**(1 pièce)**

8,6 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ

Caractéristiques techniques

Code	

Descriptif

Nettoyeur haute pression professionnel équipé d'une culasse en laiton et pistons inox céramique.
Régulation de la pression.
Logement pour pistolet et lances.
Châssis monocoque.
Fonctionne uniquement à l'horizontale.