Chaussures de sécurité basses uvex x-tended support S3 ESD SRC

Caractéristiques produits

Coloris	**Noir/rouge**
Genre	**Mixte**
Type de chaussures	**Basses**
Niveau de protection	**S3**
Matière de l'embout de protection	**Polymère**
Matière de la semelle antiperforation	**Synthétique**
Norme ESD	**Oui**
Hydrofuges	**Oui**
Respirantes	**Oui**
Amagnétiques	**Oui**
Antistatiques	**Oui**
Antidérapantes	**Oui**
Semelles amovibles	**Oui**
Résistantes à la chaleur de contact	**Non**
Conditionnement	**1 paire**
Matière de la tige	**Microvelours**
Unité de vente	**(1 paire)**

Caractéristiques techniques

Code	Pointure
225556	44
225577	47
225570	46
225612	52

Code	Pointure
225605	51
225598	50
225591	49
225584	48
225549	43
225542	42
225535	41
225528	40
225521	39
225514	38
225507	37
225500	36
225493	35
225563	45



Descriptif

Les chaussures de sécurité uvex 1 protègent et accompagnent les mouvements naturels du corps de façon optimale.
La tige en microvelours haute technologie, perforée, garantit résistance à la pénétration d'eau, légèreté et absence de pression pour une réduction de la fatigue des pieds et une durée de vie prolongée de la chaussure.
Une tige perforée, une doublure distance mesh ultra respirante et une semelle intérieure évacuant parfaitement l'humidité permettent de garder les pieds au sec tout au long de la journée de travail.
Le système d'amorti multicouche de la semelle uvex 1 comprend une semelle polyuréthane double densité et une semelle de confort avec absorption optimale des chocs à l'avant et à l'arrière du pied.
Le contrefort intégré à la semelle et visible au niveau du talon assure un maintien sûr.
Des supports sur le côté de la chaussure permettent de réduire le risque de foulure.
Fabriquées à partir de matières synthétiques, les chaussures uvex 1 sont adaptées aux personnes allergiques au chrome.
Elles sont également exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture.
Embout de protectionuvex xenova® et semelle antiperforation sans métal.

Les + produits

Chaussures de sécurité ergonomiques et légères réduisant les pressions exercées sur le porteur pour un confort antifatigue durable

Norme du produit

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.