

Chevilles nylon à bascule DuoTec avec vis tête cylindrique

Image not found or type unknown



p. 6-98

Caractéristiques produits

Conditionnement	10
Diamètre de perçage (mm)	12
Pour vis de diamètre (mm)	6
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code

263370

Descriptif

Cheville en nylon pour plafonds, équipée d'une languette crantée sécable.

Supports : plaques de plâtre, panneaux en plâtre fibré, panneaux de bois, béton...

Applications : lustre, spot, plafonnier, détecteur de fumée...Cheville à bascule en nylon Fischer DUOTEC pour des charges en traction et en cisaillement élevées grâce à ses 2 composants.

Installation facile grâce à un diamètre de perçage réduit et un élément à bascule court, même dans les matériaux creux étroits ou avec isolants.

Montage en attente simple ; la cheville ne tombe pas dans le perçage, même sans vis.

Pas de coupe, donc pas de fragilisation de la plaque de carton plâtre.

L'élément à bascule s'ouvre automatiquement derrière le panneau et lui donne sa résistance.

Grâce à son adaptateur de vis flexible en acier inoxydable, la cheville à bascule peut être utilisée avec des vis à bois et à bois aggloméré, ou avec des crochets et tiges filetées métriques avec contre-écrou.

En cas de perçage dans des matériaux pleins, la cheville fonctionne comme une cheville à expansion.

Conditions de livraison

Livrée avec vis tête cylindrique.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.