

▶ Émulsion de bitume pour réfection de routes, parkings NEOMULS BAG IN BOX



p. 6-247

Caractéristiques produits

Contenance (L) **15**

Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code

270475

Descriptif

Couche d'accrochage avant application de l'enrobé à chaud ou à froid.

S'applique en entretien préventif ou curatif.

Le produit est adapté pour les petites interventions ou réparations de chaussées (traitement des fissures et crevasses).

Sa formulation sans solvant est conservée dans une poche hermétique, pour un stockage de longue durée de 10 mois afin de couvrir la « saison des travaux ».

La mise en œuvre de l'enrobé se fait sur un support propre, dépoussiéré et légèrement humide.

Par température supérieure à 10°C.



Image not found or type unknown



Les + produits

Productivité : une mise en œuvre rapide. Une fois entamée, la poche souple permet de conserver les propriétés intrinsèques du produit (qui n'entre pas en contact avec l'air). **Économique :** Le bec verseur remplace l'arrosoir et permet de gérer le débit. La poche souple permet de vider le produit jusqu'à la dernière goutte (déchet industriel = 300g).

Environnemental : Un carton recyclable et valorisable + une poche à traiter en benne Déchets Industriels Spéciaux.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.